

製品特徴	タッチモニター専用スタンド
付属品	マニュアル、接続ケーブル等
オプション	スピーカー
価格	



液晶仕様

タッチセンサ仕様

パネルサイズ	19 型	方式	抵抗膜方式
画素数	S X G A, 1280×1024ドット	表面	アンチグレア
画素ピッチ	0.294×0.294mm	透過率	80%
応答速度	20ms	通信方式	RS232C または USB
コントラスト比	1300 : 1		
輝度	300cd/m ² (タッチセンサ未装着時)		
視野角	垂直:170° 水平:170°	方式	超音波表面弾性波方式
色数	1670 万色	表面	アンチグレア
映像入力	D-sub15 ピン DVI-D	透過率	89%
対応周波数	水平 30~92kHz / 垂直 50~85Hz	通信方式	RS232C または USB
表示領域	376 (H) × 301 (V) mm		
ブラグ&ブレイ	VESA DDC1/2B		
消費電力	60W (最大)	方式	アナログ結合容量方式
外形寸法	431 (W) × 527.8 (H) × 189.8 (D) mm (スタンド含)	表面	アンチグレア
重量	約 12.0 kg (非梱包時) 約 14.0 (梱包時)	透過率	85%
電源	AC100~240V, 50/60Hz	通信方式	RS232C または USB
フリーマウント	VESA規格対応		
スピーカー	なし (オプションで取付け可能 3W×2)		
規格	VCCI-B, CE, UL, FCC		



安全に関するご注意

正しくお使い頂く為、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読み下さい。
この製品は屋内専用仕様です。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い
場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐ様な設置の仕方は
しないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

【お問い合わせ先】
株式会社 トラスト・エレクトロニクス

<http://www.trust-ele.com/>

本社 : 〒547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目10-12
TEL:06-6791-6600 / FAX:06-6791-6630
東京営業所 : 〒145-0064 東京都大田区上池台1丁目7番16号304
TEL:03-5754-5300 / FAX:03-5754-5301