TRUST ELECTRONICS

JVE_ N series： 5φ

Type No.	Maximum Continuous Operation Voltage (MCOV)		Varistor Voltage (V) (@ 0.1mA)		Maximum Clamping Voltage		Withstanding Surge Current (8/20us)
	(V ac)	(V dc)	(V)	Tolerance	V@ ic (V)	ic (A)	1 Time (A)
JVE05N180M	11	14	18	±20%	40	1	100
JVE05N220L	14	18	22	±15%	48	1	100
JVE05N270K	17	22	27	±10%	60	1	100
JVE05N330K	20	26	33	±10%	73	1	100
JVE05N390K	25	31	39	±10%	86	1	100
JVE05N470K	30	38	47	±10%	104	1	100
JVE05N560K	35	45	56	±10%	123	1	100
JVE05N680K	40	56	68	±10%	150	1	100
JVE05N820K	50	65	82	±10%	145	5	400
JVE05N101K	60	85	100	±10%	175	5	400
JVE05N121K	75	100	120	±10%	210	5	400
JVE05N151K	95	125	150	±10%	260	5	400
JVE05N181K	115	150	180	±10%	320	5	400
JVE05N201K	130	170	200	±10%	355	5	400
JVE05N221K	140	180	220	±10%	380	5	400
JVE05N241K	150	200	240	±10%	415	5	400
JVE05N271K	175	225	270	±10%	475	5	400
JVE05N301K	195	250	300	±10%	525	5	400
JVE05N331K	210	275	330	±10%	575	5	400
JVE05N361K	230	300	360	±10%	620	5	400
JVE05N391K	250	320	390	±10%	675	5	400
JVE05N431K	275	350	430	±10%	745	5	400
JVE05N471K	300	385	470	±10%	810	5	400
JVE05N511K	320	418	510	±10%	880	5	400
JVE05N561K	350	460	560	±10%	940	5	400
JVE05N621K	385	505	620	±10%	1050	5	400
JVE05N681K	420	560	680	±10%	1150	5	400
JVE05N751K	460	615	750	±10%	1290	5	400