TRUST ELECTRONICS

JVR_ U series：14φ

Type No.	Maximum Continuous Operation Voltage (MCOV)		Varistor Voltage (V) (@1mA)		Maximum Clamping Voltage		Withstanding Surge Current(8/20us)
	(V ac)	(V dc)	(V)	Tolerance	V@ ic (V)	ic (A)	1 Time (A)
JVR14U181K	115	150	180	±10%	300	50	8000
JVR14U201K	130	170	200	±10%	340	50	8000
JVR14U221K	140	180	220	±10%	360	50	8000
JVR14U241K	150	200	240	±10%	395	50	8000
JVR14U271K	175	225	270	±10%	455	50	8000
JVR14U301K	195	250	300	±10%	505	50	8000
JVR14U331K	210	275	330	±10%	550	50	8000
JVR14U361K	230	300	360	±10%	595	50	8000
JVR14U391K	250	320	390	±10%	650	50	8000
JVR14U431K	275	350	430	±10%	710	50	8000
JVR14U471K	300	385	470	±10%	775	50	8000
JVR14U511K	320	418	510	±10%	842	50	8000
JVR14U561K	350	460	560	±10%	920	50	8000
JVR14U621K	385	505	620	±10%	1025	50	8000
JVR14U681K	420	560	680	±10%	1120	50	8000
JVR14U751K	460	615	750	±10%	1240	50	8000
JVR14U781K	485	640	780	±10%	1290	50	8000
JVR14U821K	510	670	820	±10%	1355	50	8000
JVR14U911K	550	745	910	±10%	1500	50	8000
JVR14U102K	625	825	1000	±10%	1650	50	8000
JVR14U112K	680	895	1100	±10%	1815	50	8000