TRUST ELECTRONICS

JVT：N series 20φ

Type No.	Maximum Continuous Operation Voltage (MCOV)		Varistor Voltage (V) (@1mA)		Maximum Clamping Voltage		Withstanding Surge Current(8/20us)
	(V ac)	(V dc)	(V)	Tolerance	V@ ic (V)	ic (A)	1 Time (A)
JVT20N220M	14	18	22	±15%	43	20	2000
JVT20N270M	17	22	27	±10%	53	20	2000
JVT20N330M	20	26	33	±10%	65	20	2000
JVT20N390L	25	31	39	±10%	77	20	2000
JVT20N470L	30	38	47	±10%	93	20	2000
JVT20N560L	35	45	56	±10%	110	20	2000
JVT20N680L	40	56	68	±10%	135	20	2000
JVT20N820K	50	65	82	±10%	135	100	6500
JVT20N101K	60	85	100	±10%	165	100	6500
JVT20N121K	75	100	120	±10%	200	100	6500
JVT20N151K	95	125	150	±10%	250	100	6500
JVT20N181K	115	150	180	±10%	300	100	6500
JVT20N201K	130	170	200	±10%	340	100	6500
JVT20N221K	140	180	220	±10%	360	100	6500
JVT20N241K	150	200	240	±10%	395	100	6500
JVT20N271K	175	225	270	±10%	455	100	6500
JVT20N301K	195	250	300	±10%	505	100	6500
JVT20N331K	210	275	330	±10%	550	100	6500
JVT20N361K	230	300	360	±10%	595	100	6500
JVT20N391K	250	320	390	±10%	650	100	6500
JVT20N431K	275	350	430	±10%	710	100	6500
JVT20N471K	300	385	470	±10%	775	100	6500
JVT20N511K	320	418	510	±10%	842	100	6500
JVT20N561K	350	460	560	±10%	920	100	6500
JVT20N621K	385	505	620	±10%	1025	100	6500
JVT20N681K	420	560	680	±10%	1120	100	6500
JVT20N751K	460	615	750	±10%	1240	100	6500
JVT20N781K	485	640	780	±10%	1290	100	6500
JVT20N821K	510	670	820	±10%	1355	100	6500
JVT20N911K	550	745	910	±10%	1500	100	6500
JVT20N102K	625	825	1000	±10%	1650	100	6500
JVT20N112K	680	895	1100	±10%	1815	100	6500
JVT20N122K	720	975	1200	±10%	1980	100	6500
JVT20N142K	825	1135	1400	±10%	2310	100	6500
JVT20N162K	920	1300	1600	±10%	2640	100	6500
JVT20N182K	1000	1465	1800	±10%	2970	100	6500